CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI	***STILL 4KVA***	***STILL 6KVA***
Tipo	On-line Doppia conversione	
Potenza nominale (kVA / kW)	4 / 3.2	6 / 4.8
Efficienza (%)	> 85	
Input Alimentazione	220 / 230 / 240Vac ± 25%	
Input Frequenza	50 / 60Hz ± 5%	
By-pass Tensione	220 / 230 / 240Vac ± 15%	
By-pass Frequenza	50 / 60Hz ± 5%	
Output Tensione	220 / 230 / 240Vac ± 1%	
Output Frequenza	50Hz ± 0.5Hz / 60Hz ± 0.5Hz	
Efficienza online	>94%	
Tempo di Commutazione	0ms	
Tipo di Filtro	EMI – RFI 0.15MHz : 10dB 30MHz : 50 dB Controllo Automatico in 60 secondi sul 110%del valore	
Protezione Sovraccarico	Spegnimento automatico dopo 60”con il 110% del valore nominale 10” al 130% del valore nominale 30” al 150% del valore nominale	
Protezione cortocircuiti	Elettronica e con fusibili interni	
Dissipazione a carico nominale (kW)	0,43	0,74
Temperatura ambiente UPS (°C)	10 - 40	
Temperatura stoccaggio UPS (°C)	-25 ÷ 75 (senza Batteria)	
Umidità relativa (%)	95 (non corrosiva e senza formazione di condensa)	
Ventilazione	Forzata	
Flusso aria richiesto m³/h	550	
Rumorosità (dB)	< 55	
Contenitore	In lamiera con pannelli verniciati RAL 7035 / RAL 7012	
Grado di protezione IP	20	
Dimensioni L x P x H (mm)	255 x 620 x 555	
Peso senza Batteria (kg)	30	35
Posizionamento	A terra con spazio minimo attorno all’UPS di 20 cm	
Connessioni ingresso - uscita	Morsetti a vite posizionati sul posteriore	
Interfacce di comunicazione	RS232C e Contatti relè (standard), SNMP (opzione)	
Protocolli di comunicazione	Megatec e SNMP	
BATTERIE	***STILL 4KVA***	***STILL 6KVA***
Numero celle / tipo accumulatori	120 / al Piombo ermetico senza manutenzione	
Esecuzione	Entrocontenuta	
Autonomia (min.)	20-30	10-15
Tensione nominale (Vdc)	250	250
Tensione tampone (Vdc)	270	270
Tensione minima (Vdc)	220	220
Temperatura ambiente (°C)	10 ÷ 25	
Stoccaggio max. senza ricarica	max. 2 mesi	
Protezione	Interruttore magnetotermico	